

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Optik	System-leistung	Lichtstrom System	Abmessungen
HalLED 16-865 S	87016303005	3000 K	satiniert	15,2 W	2138 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016303006	3000 K	satiniert	15,2 W	2138 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S	87016303011	3000 K	klar	15,0 W	2357 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016303012	3000 K	klar	15,2 W	2357 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S	87016403005	4000 K	satiniert	15,0 W	2270 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016403006	4000 K	satiniert	15,2 W	2270 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S	87016403011	4000 K	klar	15,0 W	2503 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016403012	4000 K	klar	15,2 W	2503 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S	87016503005	5000 K	satiniert	15,0 W	2270 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016503006	5000 K	satiniert	15,2 W	2270 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S	87016503011	5000 K	klar	15,0 W	2503 lm	865x39x64 mm
HalLED 16-865 S dim	87016503012	5000 K	klar	15,2 W	2503 lm	865x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017303005	3000 K	satiniert	19,4 W	2851 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017303006	3000 K	satiniert	19,7 W	2851 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017303011	3000 K	klar	19,4 W	3143 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017303012	3000 K	klar	19,7 W	3143 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017403005	4000 K	satiniert	19,4 W	3027 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017403006	4000 K	satiniert	19,7 W	3027 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017403011	4000 K	klar	19,4 W	3337 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017403012	4000 K	klar	19,7 W	3337 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017503005	5000 K	satiniert	19,4 W	3027 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017503006	5000 K	satiniert	19,7 W	3027 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S	87017503011	5000 K	klar	19,4 W	3337 lm	1145x39x64 mm
HalLED 17-1145 S dim	87017503012	5000 K	klar	19,7 W	3337 lm	1145x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022303005	3000 K	satiniert	23,9 W	3564 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022303006	3000 K	satiniert	24,2 W	3564 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022303011	3000 K	klar	23,9 W	3929 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022303012	3000 K	klar	24,2 W	3929 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022403005	4000 K	satiniert	23,9 W	3784 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022403006	4000 K	satiniert	24,2 W	3784 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022403011	4000 K	klar	23,9 W	4171 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022403012	4000 K	klar	24,2 W	4171 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022503005	5000 K	satiniert	23,9 W	3784 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022503006	5000 K	satiniert	24,2 W	3784 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S	87022503011	5000 K	klar	23,9 W	4171 lm	1425x39x64 mm
HalLED 22-1425 S dim	87022503012	5000 K	klar	24,2 W	4171 lm	1425x39x64 mm
HalLED 24-865 S	87024303005	3000 K	satiniert	26,9 W	3630 lm	865x39x64 mm
HalLED 24-865 S dim	87024303006	3000 K	satiniert	27,2 W	3630 lm	865x39x64 mm
HalLED 24-865 S	87024303011	3000 K	klar	26,9 W	4001 lm	865x39x64 mm
HalLED 24-865 S dim	87024303012	3000 K	klar	27,2 W	4001 lm	865x39x64 mm
HalLED 24-865 S	87024403005	4000 K	satiniert	26,9 W	3868 lm	865x39x64 mm